

linea Classika

Porte Pantografate Laccate con profondità maggiorata

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI

TELAIO in listellare impiallacciato di spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in multistrato impiallacciato di sezione 70x30 mm, guarnizione di battuta antirumore

ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di toulipier di sezione 34x38 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di mdf di spessore 5 mm e predisposti internamente con struttura di mdf pieno da 35 mm

FERRAMENTA DI SERIE serratura cromo satinata tipo patent senza mandata, n.4 cerniere tipo anuba in acciaio diametro 14 mm

FINITURA parti legnose mediante vernici poliuretaniche pigmentate opache ecocompatibili

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

- Pulire con panno leggermente umido
- Per pulizia più approfondita e non frequente utilizzare il pulitore LINDA
- Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi
- Ecologia: al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Per la modellistica che prevede l'inserimento di vetri si consiglia l'utilizzo di cristalli a norma in conformità con quanto espressamente richiesto dalla normativa UNI 7697. L'azienda declina ogni responsabilità in caso di danni conseguenti all'utilizzo di cristalli non rispondenti alla normativa sopra citata.